

**Veiligheidsinformatieblad**  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

gedrukt op: 22.10.2010

Herziening van: 22.09.2010

**1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming**

**Informatie over het product**

**Handelsnaam:** Renovatie Vloevloer ABS 200

**Veiligheidsinformatieblad-nummer:** XXP006695

**Toepassing van de stof / van het preparaat:** Bouwchemie

**Fabrikant/leverancier:**  
Beamix

Saint-Gobain Weber Beamix B.V.  
Postbus 7932  
5606 SH Eindhoven  
T: +31 (0)40 259 79 11

**Inlichtingen in noodgevallen:** +31 (0) 40 259 79 11 (werkdagen 08:00 - 17:00)

**2 Identificatie van de gevaren**

**Indeling van de stof of het mengsel**

**Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**



GHS05 corrosie

Ooglet. 1 H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.



GHS07

Sens. huid 1 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

**Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG**



Xi; Irriterend

R36: Irriterend voor de ogen.

**Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:**

De gevaarsaanduiding "irriterend" is niet van toepassing op het droge poedervormige product, maar wel wanneer het product in aanraking komt met vocht of water. Het kan dan tot irritatie van de huid of tot ernstig oogletsel leiden.

Het product moet een markering krijgen op basis van de berekeningsprocedure van de "Algemene classificatierichtlijn voor preparaten in de EG", laatste editie.

**Classificatiesysteem:**

De classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.

**Etiketteringselementen**

**Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

**Gevarenpictogrammen**



GHS05 GHS07

**Signaalwoord** Gevaar

**Gevarenaanduidingen**

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

(vervolg op blz. 2)

**Veiligheidsinformatieblad**  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

gedrukt op: 22.10.2010

Herziening van: 22.09.2010

**Handelsnaam: Renovatie Vloevloer ABS 200**

(vervolg op blz. 1)

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

**Voorzorgsmaatregelen**

- P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
- P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
- P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
- P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
- P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
- P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

**Kentekening volgens EEG-richtlijnen:**

Het product is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen) geclassificeerd en gekenmerkt.

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.

**Kenletter en gevaaromschrijving van het produkt:**



Xi Irriterend

**Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:**

grijs cement

**R-zinnen:**

36 Irriterend voor de ogen.

**S-zinnen:**

- 2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
- 22 Stof niet inademen.
- 24 Aanraking met de huid vermijden.
- 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
- 37/39 Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

**Speciale omschrijving van bepaalde toebereidingen:**

Product bevat cement en reageert met water sterk alkalisch; daarom huid en ogen beschermen.

**3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

**Chemische karakterisering**

**Beschrijving:** Kant en klare mortel met portlandcement

**Gevaarlijke bestanddelen:**

CAS: 65997-15-1	grijs cement	5 - 10%
EINECS: 266-043-4	Xi R37/38-41;  Xi R43 Ooglet. 1, H318;  Sens. huid 1, H317; STOT eenm. 3, H335; Huidirrit. 2, H315	

(vervolg op blz. 3)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

gedrukt op: 22.10.2010

Herziening van: 22.09.2010

**Handelsnaam: Renovatie Vloevloer ABS 200**

(vervolg op blz. 2)

**Aanvullende gegevens:**

Het preparaat is "chromaatarm" volgens 2003/53/EEG zodat de aanduiding met R 43 vervalt.

De woordelijke inhoud van de opgegeven waarschuwingszinnen (R-zinnen) is te vinden in Hoofdstuk 16.

### 4 Eerstehulpmaatregelen

**Algemene informatie:**

Verwijder het slachtoffer onmiddellijk uit de gevarezone. Als de patiënt onwel is, consulteer dan een arts

en overleg dit informatieblad.

**Na inademen:** Frisse lucht aanvoeren; bij klachten arts inschakelen.

**Na huidcontact:** Onmiddellijk met water en zeep wassen en goed afspoelen.

**Na oogcontact:**

Ogen met open ooglid gedurende een aantal minuten onder stromend water afspoelen. Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen.

**Na inslikken:**

Mond uitspoelen en dan overvloedig water drinken.

Geen braken teweegbrengen; onmiddellijk deskundige medische hulp bijroepen.

### 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

**Geschikte blusmiddelen:**

CO<sub>2</sub>, bluspoeder of watersproeistraal. Grotere brand bestrijden met watersproeistraal of met alcoholbestendig schuim.

**Speciale beschermende uitrusting:** Geen bijzondere maatregelen nodig.

### 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

**Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen:** Stofvorming vermijden.

**Maatregelen ter bescherming van het milieu:** Mag niet in riolering of afvalwater terecht komen.

**Maatregelen voor reiniging/opruimen:**

The dry powder and the fresh product is removed with water. The hardened product is removed mechanically.

### 7 Hantering en opslag

**Hantering:****Informatie m.b.t. veilig hanteren:**

Stofvorming vermijden.

In geval van stofvorming, voor afzuiging zorgen.

**Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsbescherming:** Geen bijzondere maatregelen nodig.

**Opslag:**

**Eisen aan opslagruimten en containers:** Enkel in niet geopende originele verpakking bewaren.

**Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Niet nodig.

**Aanvullende gegevens m.b.t. opslagvoorwaarden:** Droog opslaan.

NL

(vervolg op blz. 4)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

gedrukt op: 22.10.2010

Herziening van: 22.09.2010

**Handelsnaam: Renovatie Vloevloer ABS 200**

(vervolg op blz. 3)

### 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

**Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:**

Geen aanvullende gegevens; zie Hoofdstuk 7.

**Persoonlijke beschermende uitrusting:**
**Algemene beschermings- en hygiënische maatregelen:**

Verwijderd houden van levensmiddelen.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Handen wassen vóór de pauzes en aan het einde van de werktijd.

Contact met de ogen en de huid vermijden.

Gebruik een vochtinbrengende huidcreme na het verwerken van het product.

**Bescherming van ademhalingswegen:**

Bij kortstondige of geringe blootstelling een ademhalingsfiltertoestel gebruiken; bij intensieve of langdurige blootstelling een van de omgeving onafhankelijk ademhalingsbeschermingstoestel gebruiken.

**Handbescherming:**

The hands must be cleaned from the powder before putting on the gloves.

Beschermende handschoenen.

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / het preparaat.

**Oogbescherming:** Veiligheidsbril

**Lichaamsbescherming:** Beschermende werkkleding

### 9 Fysische en chemische eigenschappen

**Algemene gegevens**
**Voorkomen:**

<b>Vorm:</b>	Poeder
<b>Kleur:</b>	Grijs
<b>Geur:</b>	Typisch voor de soort

**Toestandsverandering**

<b>Kookpunt/kooktraject:</b>	Niet bepaald
------------------------------	--------------

<b>Vlampunt:</b>	Niet van toepassing
------------------	---------------------

<b>Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):</b>	Het product is niet ontvlambaar
---	---------------------------------

<b>Ontploffingsgevaar:</b>	Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.
----------------------------	---

<b>Dichtheid bij 20°C:</b>	1,4-1,6 g/cm <sup>3</sup>
----------------------------	---------------------------

**Oplosbaarheid in / mengbaarheid met:**

<b>Water:</b>	Mengbaar
---------------	----------

<b>pH-waarde bij 20°C:</b>	<11 (DIN 19261)
----------------------------	-----------------

**Viscositeit:**

<b>Dynamisch:</b>	Niet bepaald.
<b>Kinematisch:</b>	Niet bepaald.

**Oplosmiddelgehalte:**

<b>Organisch oplosmiddel:</b>	0,0 %
<b>EU-VOC</b>	0,00 %
<b>Gehalte aan vaste bestanddelen:</b>	100 %

(vervolg op blz. 5)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

gedrukt op: 22.10.2010

Herziening van: 22.09.2010

**Handelsnaam: Renovatie Vloevloer ABS 200**

(vervolg op blz. 4)

### 10 Stabiliteit en reactiviteit

**Thermische ontbinding / te vermijden omstandigheden:**

Geen ontbinding bij gebruik volgens voorschrift.

**Gevaarlijke ontbindingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

### 11 Toxicologische informatie

**Acute toxiciteit:**
**Primair irriterend effect:**
**Op de huid:** Huidirritatie door vetonttrekking mogelijk.

**Op het oog:** Sterk irriterend effect met gevaar voor ernstige oogbeschadiging.

### 12 Ecologische informatie

**Gegevens m.b.t. eliminatie (persistentie en afbreekbaarheid):**

Het product is biologisch niet afbreekbaar.

**Ecotoxische effecten:**
**Opmerking:**

Het product bevat stoffen die een lokale pH-verandering veroorzaken en daardoor een schadelijke invloed op vissen en bacteriën hebben.

**Aanvullende ecologische gegevens:**
**Algemene gegevens:**

niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of riolering, ook niet in kleine hoeveelheden.

Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

### 13 Instructies voor verwijdering

**Product:**
**Aanbeveling:**

Product wordt 5 tot 6 uur na toevoeging van water hard en kan daarna als bouwafval worden verwijderd.

**Europese afvalcatalogus**

Mogelijke afvalstofcode: De daadwerkelijke afvalstofcode hangt af van de herkomst van de afvalstof.

10 13 11	niet onder 10 13 09 en 10 13 10 vallend afval van cementhoudende composietmaterialen
----------	--

**Niet gereinigde verpakkingen:**
**Aanbeveling:** Verwijdering volgens overheidsvoorschriften.

**Aanbevolen reinigingsmiddel:** Zakken optimaal leegschudden.

### 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

**Vervoer over land ADR/RID en GGVS/GGVE (grensoverschrijdend/binnenland):**

ADR/GGVS/E klasse: -

**Vervoer over zee IMDG/GGVSee:**

IMDG/GGVSee-klasse: -

(vervolg op blz. 6)

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

gedrukt op: 22.10.2010

Herziening van: 22.09.2010

**Handelsnaam: Renovatie Vloevloer ABS 200**

(vervolg op blz. 5)

**Vervoer door de lucht ICAO-TI en IATA-DGR:****ICAO/IATA-klasse:** -**UN "Model Regulation":** -**Transport/aanvullende gegevens:** Geen gevaar volgens de bovengenoemde verordeningen.

### \* 15 Regelgeving

**Chemischeveiligheidsbeoordeling** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.**Nationale voorschriften:****Gevaarklasse voor water:** Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Saneringsinspanning A

### \* 16 Overige informatie

De gegevens in dit document zijn gebaseerd op onze huidige kennis. Ze geven echter geen verzekering van producteigenschappen. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

**Relevante zinnen**

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

R37/38 Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.

R41 Gevaar voor ernstig oogletsel.

R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

**Veiligheidsinformatiebladen worden afgegeven door:** Afdeling R&D**contact-persoon:**

J. Blaakmeer

Tel.nr: +31 40 259 78 87

**Afkortingen en acroniemen:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

**\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**